

Utilisant le concept de l'infrarouge céramique, rapide et performante, cet équipement est adapté pour tous les travaux de reprise nécessitant un mode de préchauffe par radiation.

A réglage et affichage numériques, la température est contrôlée en boucle fermée grâce à une sonde de température interne.

Complément judicieux au transfert thermique par radiation, une entrée pour thermocouple type K (affichage uniquement) est également disponible pour la maîtrise du process.



### CARACTERISTIQUES

- Puissance de chauffe : 600 Watt
- Surface de l'élément chauffant infrarouge : 130 x 130 mm
- Réglage température : de 50 à 350°C
- Stabilité de température +/- 1°C
- Entrée pour thermocouple type K (mesure de 0 à 600°C)
- Alimentation électrique : 200-240 Volt / 50-60 Hz
- Dimensions : larg. 200 x prof. 250 x haut. 63 mm
- Poids : environ 2,5 Kg

**MJB Easy est une gamme de produits de MJB**

**MJB**

46 rue des Vieilles Vignes - Croissy Beaubourg - 77435 Marne la Vallée cedex 2

Tel : 01 64 62 68 00 - E-mail : [infomjb@mjb.fr](mailto:infomjb@mjb.fr)

Visitez aussi notre site [www.mjbeasy.net](http://www.mjbeasy.net)