

Caméra HD-Ultra couleur

avec interfaces HDMI et USB-2

VC.3036

FICHE TECHNIQUE

POINTS ESSENTIELS

- Caméra couleur haute définition HD1080p
- Images en temps réel directement sur TV, moniteur ou rétroprojecteur
- Logiciel intégré avec une souris incorporée
- Interface à monture C
- HDMI, USB-2 et carte mémoire SD
- Compatible avec le logiciel Image Focus 4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur	CMOS haute sensibilité(Sony) 6.0 Méga Pixels HDMI
Format	1/2.8", HDTV 1080p (50/60 Hz)
Pixels	3264 x 1836 pixels (mode capture) 1920 x 1080 pixels (vue en direct) HDMI 60 fps - USB 30 fps
Vidéo	1080p pixels en mode d'enregistrement vidéo
Balayage	Balayage progressif
Taille des pixels	2.8 µm x 2.8µm
Bruit	Fonction de réduction de bruit 3D
Sensibilité	510 mV
Balance des blancs	Automatique / manuel
Plage dynamique	69 db
Signal / Bruit max	55 db
Interfaces	HDMI numérique, USB 2
Stockage	Par carte mémoire standard de 8 Gb ou par USB-2
Boutons caméra	On / off
Montage	Interface à monture C
Alimentation	Adaptateur externe 100-240 Vac à 12 Vdc/2A
Utilisation	De 0-60°, 45-85% d'humidité
Température de stockage	De - 20° à 70° Celsius
Livré avec	Câble HDMI, cordon USB-2, alimentation 12Vdc/2A, carte mémoire de 8Gb, souris USB-2 pour connecter à la caméra. Livré sans adaptateur. Logiciel intégré dans la caméra avec souris pour captures d'images, enregistrement Vidéo HD 1080p, comparaison d'images et visualisation des images et vidéos capturées directement sur écran HDMI
Compatibilité :	Sur PC avec logiciel Image Focus 4, système d'exploitation Windows XP et plus grand
Référence produit :	VC.3036



MJB - 18 avenue du Gué Langlois - 77600 BUSSY ST MARTIN
Tel : 01.64.62.68.00 - Mail : infoMJB@mjb.fr
Internet : www.mjb.fr

Référence Produit	Modèle	Capteur	Taille des pixels	Résolution	Conversion Echelle de gris	Rendu des couleurs	Rapport signal/bruit	Dynamique (db)	Sensibilité V/Lux-sec
VC.3036	H.D-Pro	CMOS 1/8" Sony	2.8 x 2.8	3264x1836 1920x1080 1080p vidéo HDMI 60 fps	16 bits	36 bits	55	69	510 mV